

SLINGSHOT LE White Pearl



CARACTÉRISTIQUES SLINGSHOT LE

- Prix : dès 35'500.-
- Peinture "White Pearl" Slingshot
- Pare-brise teinté
- Eclairage intérieur à LED
- Roues avant en aluminium de 18 pouces et roue arrière en aluminium de 20 pouces
- Console média: Écran LCD de 10,9 cm, caméra de recul, système audio à 6 haut-parleurs, intégration Bluetooth®

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Moteur DACT de 2,4 L
- Boîte de vitesses manuelle à cinq rapports
- Châssis en acier ultra résistant

- Ceinture de sécurité à trois points d'ancrage
- Feux arrière à LED et projecteurs à faisceau
- Suspension avant à double biellette avec barre stabilisatrice
- Direction assistée électronique
- Commande de stabilité électronique
- Freins à disque ABS
- Volant inclinable
- Sièges étanches et réglables
- Coffres de rangement verrouillables et boîte à gants

SLINGSHOT® LE SPECIFICATIONS

DIMENSIONS/CAPACITÉS

| | |
|-----------------------------|----------|
| Poids à sec | 764 kg |
| Poids à vide | 789,3 kg |
| Longueur hors tout (mm) | 3800 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 1971 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 1318 mm |
| Largeur de la chenille (mm) | 1755 mm |
| Empattement (mm) | 2667 mm |
| Garde au sol (mm) | 127 mm |

MOTORISATION

| | |
|-----------------------------------|---|
| Moteur | 2,4 L, double arbre à cames en tête |
| Cylindrée (cc) | 2384 cc |
| alésage et course | 88mm x 98m |
| Taux de compression | 10.4:1 |
| Soupape et dispositif de commande | Double arbre à cames en tête, distribution à programme variable |
| Carburant | Indice d'octane de 91 ou plus |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Limite de régime (tr/min) | 7200 tr/min |
| Puissance de pointe (cv) | 173 cv à 6400 tr/min |
| Couple de pointe (lb-pi) | 166 lb-pi à 4 700 tr/min |

CAPACITÉ DE CARBURANT

| | |
|--------------------|-------------|
| Carburant (Litres) | 37.1 Litres |
|--------------------|-------------|

FREINS

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Disques de frein (avant) | Ventilé, diamètre de 298 mm |
| Disques de frein (arrière) | Ventilé, diamètre de 298 mm |

ROUES ET PNEUS

| | |
|--------------------|-----------|
| Type de pneu avant | Kenda 799 |
|--------------------|-----------|

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Dimensions des pneus avant | 225/45R18 |
| Type de roue avant | Jantes à 10 rayons |
| Taille de roue avant | 18x7.5 J |
| Type de pneu arrière | Kenda 799 |
| Dimensions du pneu arrière | 255/35R20 |
| Type de roue arrière | Jantes à 10 rayons |
| Taille de roue arrière | 20x9.0 J |

BOÎTE DE VITESSES

| | |
|--|--|
| Type d'embrayage | À sec, monodisque, à commande hydraulique |
| Type de boîte de vitesses | 5 vitesses synchronisées avec marche arrière |
| Rapport d'engrenage de 1re | 3.753:1 |
| Rapport d'engrenage de 2e | 2.258:1 |
| Rapport d'engrenage de 3e | 1.512:1 |
| Rapport d'engrenage de 4e | 1.000:1 |
| Rapport d'engrenage de 5e | 0.729:1 |
| Rapport d'engrenage de marche arrière | 3.672:1 |
| Configuration du changement de vitesse | H |
| Rapport d'entraînement conique | 2.312:1 |
| Type d'entraînement final | Courroie armée de fibre de carbone, 36 mm x 147T |
| Rapport de réduction finale | 1.590:1 |

DIRECTION

| | |
|-----------------------------|--|
| Activation | Pignon et crémaillère |
| Assistance | EPAS de Polaris, sensible à la vitesse |
| Tour de volant entre butées | 3.2 |

ELECTRIQUE

| | |
|----------|-----------|
| Batterie | 575 ICEDF |
|----------|-----------|

ÉCLAIRAGE

| | |
|---|----------------------|
| Phare | 4 projecteurs H3 55w |
| Feu de stop | LED |
| Clignotants | LED |
| Feu de plaque d'immatriculation | LED |
| Indicateur de vitesse et témoins lumineux | LED |

AIDES AU CONDUCTEUR

| | |
|---------------------------------------|----------|
| ABS (freins anti-blocage) | Standard |
| ESP (électro-stabilisateur programmé) | Standard |
| Contrôle de la traction | Standard |

GARANTIE

| | |
|-----------------------|-------|
| Garantie Constructeur | 2 ans |
|-----------------------|-------|